

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

MODELO ERC MV-2 | Capacidad nominal 2,000 kg | Elevación 10 m



Imagen ilustrativa de la familia de equipos. La placa y la configuración final pueden variar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Capacidad nominal	2,000 kg
Altura de izamiento ofertada	10 m
Alimentación anunciada	220 V CA / trifásico / 60 Hz (confirmar en placa)
Velocidad de elevación, 60 Hz	7.4 m/min
Potencia de elevación, 60 Hz	3.0 kW
Carga de prueba de catálogo	2,500 kg
Peso neto de referencia	137 kg (versión fija, configuración base)
Cadena de carga	Ø 11.2 mm × 1 ramal (según tabla)
Tipo de suspensión	Gancho superior / montaje fijo (según configuración)
Mando	Botonera colgante de subida y bajada
Sistema de freno	Doble freno anunciado; especificación pendiente
Servicio de catálogo	30 min; clasificación de servicio pendiente de confirmar

CONDICIONES Y VERIFICACIONES

Grado IP, protección anticorrosiva, limitador de sobrecarga, finales de carrera, certificaciones y garantía: **pendientes de confirmación documental**. Los pesos de catálogo corresponden a configuraciones básicas y pueden aumentar con la longitud de cadena.

Ficha comercial ERC basada en documentación suministrada por el proveedor. Los valores no documentados no se han extrapolado de otros fabricantes. ERC Servicios Industriales S.A. no se identifica como fabricante original.